



Especificaciones Serie F - Tennant

Máquinas para pisos F10 - Doble Velocidad - Exportación

Características		Especificaciones	
Nombre del producto		Tennant F10 – 430 mm	Tennant F10 – 510 mm
Número de modelo:		9001876	9001815
Sistema de accionamiento de la almohadilla			
Velocidad del cepillo	330 rpm (pulido); 185 rpm (restregado)		
Voltaje del motor	120V / 60 Hz	230 V / 60 Hz	
Potencia del motor	1.5 hp (1.12 kW)		
Amperes del motor	12 A		
Tipo de motor	CC de imán permanente, doble velocidad, protegido con disyuntor; engranaje planetario triple, caja de engranajes de precisión, relación de engranajes: 10:1		
Estructura			
Mango	Operación con mango de torsión con dispositivo de seguridad		
Base/ mango	Polietileno de moldeado rotativo a prueba de corrosión		
Dimensiones			
Altura del producto	1220 mm / 48 in	1220 mm / 48 in	
Longitud del producto	580 mm / 22.75 in	600 mm / 23.50 in	
Peso del producto	44 kg/94 lb	45 kg / 97 lb	
Ancho del producto	430 mm / 17 in	510 mm / 20 in	
Productividad			
Rendimiento máx. (por hora)	190 m2 (2000 ft2)	280 m2 (3000 ft2)	
Nivel de ruido en decibeles			
Nivel de ruido en la posición del operador mientras está en funcionamiento	71 dBa		
Cable de alimentación			
Longitud	15 m / 50 ft		
Tipo de cable de alimentación	Calibre 14, de 3 hilos		
Sistema de dosificación de la solución			
Volumen del tanque	11 L / 3 gal		
Velocidad de flujo nominal de la solución	0.38 L/min / 0.1 gpm		
Rendimiento por tanque	90 m2 (1000 pies2) / tanque	140 m2 (1500 pies2) / tanque	