



# Spécifications du modèle T12

## Récureuse à plancher compacte autoportée à batterie

### SYSTÈME DE RÉCURAGE

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Voie de nettoyage                          | 32 po   810 mm             |
| Avec brosse de récurage latéral            | 41 po   1 040 mm           |
| Brosses principales cylindriques           |                            |
| Vitesse des brosses                        | 600 tr/min                 |
| Diamètre des brosses (2)                   | 7 po   180 mm              |
| Pression descendante des brosses (jusqu'à) | 200 lb   91 kg             |
| Moteurs de brosse (2)                      | 1,0 ch   0,75 kW           |
| Bac à déchets                              | 0,3 pi <sup>3</sup>   10 L |

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Brosses principales à disque                        |                  |
| Vitesse des brosses                                 | 325 tr/min       |
| Diamètre des brosses (2)                            | 16 po   405 mm   |
| Pression descendante des brosses (variable jusqu'à) | 250 lb   114 kg  |
| Moteurs de brosse (2)                               | 1,0 ch   0,75 kW |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Réservoirs                |                  |
| Réservoir de solution     | 35 gal   132 L   |
| Réservoir de récupération | 44 gal   166 L   |
| Cuve de désembuage        | 9 gal   34 L     |
| Ventilateur d'aspiration  | 0,8 ch   0,6 kW  |
| Vitesse                   | 14 500 tr/min    |
| Élévation d'eau           | 65 po   1 650 mm |

### SYSTÈME DE PROPULSION

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Vitesse de propulsion avant (transport, variable jusqu'à) | 5,0 mi/h   8 km/h         |
| Vitesse de propulsion avant (récurage : variable jusqu'à) | 4,0 mi/h   6,4 km/h       |
| Vitesse de propulsion marche arrière (variable, maximum)  | 2,5 mi/h   4 km/h         |
| Moteur de propulsion                                      | 1,2 cv   0,89 kW          |
| Commande de vitesse                                       | Électronique - C.A.       |
| Aptitude en pente                                         |                           |
| Transport (vide pour remorquage)                          | 11,0° / 20 %              |
| Transport au poids brut                                   | 8,0° / 14,1 %             |
| En fonctionnement (récurage)                              | 4,0° / 7,0 %              |
| Garde au sol (transport)                                  | 2,5 po   65 mm            |
| Pneu avant (1), non marquant                              | 3,5 x 10 po   90 x 250 mm |
| Pneu arrière (2), plein                                   | 4 x 12 po   102 x 300 mm  |

### SÉLECTIONS DE BATTERIE (durée de fonctionnement : mode économique)

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Options de batterie                     |                               |
| Batteries de série                      | (jusqu'à 2,5 h) 36 V, 240 Ah  |
| Optionnel : Batteries à grande capacité |                               |
|                                         | (jusqu'à 4,5 h) 36 V, 360 Ah  |
| Optionnel : Batteries au lithium-ion    | (jusqu'à 3,3 h) 36 V (160 Ah) |
|                                         | (jusqu'à 4,3 h) 36 V (240 Ah) |
|                                         | (jusqu'à 5,6 h) 36 V (320 Ah) |

Des chargeurs de batterie sont offerts pour les batteries standards et toutes les batteries en option

*\*Aspirateur en marche, raclette abaissée, brosses en marche, brosses relevées*

### NIVEAU DE BRUIT

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| À l'oreille de l'opérateur :                           |                   |
| Disque : Mode n° 2*                                    | 62 dBA; Kpa 3 dBA |
| Cylindrique : Mode n° 2*                               | 63 dBA; Kpa 3 dBA |
| Niveau de pression sonore testé d'après IEC 60335-2-72 |                   |

### NIVEAU DE BRUIT

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| À l'oreille de l'opérateur :                           |                   |
| Disque : Mode n° 2*                                    | 62 dBA; Kpa 3 dBA |
| Cylindrique : Mode n° 2*                               | 63 dBA; Kpa 3 dBA |
| Niveau de pression sonore testé d'après IEC 60335-2-72 |                   |

### DIMENSIONS DE LA MACHINE

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Longueur                        | 67,25 po   1 710 mm |
| Largeur                         |                     |
| Châssis                         | 37,25 po   945 mm   |
| Châssis (avec brosse latérale)  | 42,0 po   1 065 mm  |
| Raclette arrière (largeur dure) | 39 po   990 mm      |
| Hauteur                         | 56 po   1 420 mm    |
| Avec toit de protection         | 82,5 po   2 095 mm  |
| Poids                           |                     |
| Poids (vide)                    | 1 030 lb   468 kg   |
| Avec batteries 235 Ah de série  | 1 460 lb   664 kg   |
| Poids brut du véhicule (PBV)    | 2 200 lb   1 000 kg |
| Virage d'allée minimum          | 73 po   1 855 mm    |

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fonctionnement de récurage à bouton unique 1-Step™ | Diagnostics embarqués                             |
| Indicateur de réservoir de récupération plein      | Rouleaux de coin Grip-N-Go™                       |
| Roue motrice non marquante                         | Arrêt de l'eau sur le volant                      |
| Points de touche d'entretien                       |                                                   |
| jaune                                              | Frein de stationnement automatique                |
| Plateau à débris du réservoir de récupération      | Réservoirs Duramer™                               |
| Filtre du ventilateur d'aspiration en ligne        | Drains de réservoir à débit variable              |
| Raclette parabolique Dura-Track™                   | Aucun outil nécessaire pour changer les raclettes |
| Raclette à déclenchement SmartRelease™             | Aucun outil nécessaire pour changer les brosses   |

### ÉQUIPEMENT EN OPTION

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Système de solution                            | EC-H2O®                                           |
| Tuyau de pulvérisation (10 pi / 3 m)           | Siège de luxe avec ceinture                       |
| avec enrouleur rétractable                     | Brosse de récurage latéral                        |
| Chargeur embarqué                              | Lance d'aspiration                                |
| Module de recul audio-visuel de sécurité (DEL) | Phares (DEL)                                      |
| Pare-chocs avant robuste                       | Toit de protection                                |
| Protecteur de raclette arrière robuste         | Système de remise à niveau de l'eau des batteries |

### GARANTIE

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre représentant local Tennant.

Pour une sélection complète des brosses et des tampons d'origine Tennant, veuillez consulter le guide de référence des pièces et des consommables de la T12.