



Recursos		Especificações	
Sistema de Lavagem			
Faixa de Limpeza		650 mm	800 mm
Produtividade (por hora)			
Cobertura Máxima teórica		4,250 m²/hr	5,230 m²/hr
Cobertura Estimada* (Convencional)		2,210 m²/hr	2,760 m²/hr
Cobertura Estimada * (FaST™)		2,950 m²/hr	3,680 m²/hr
Diâmetro da escova (2 discos)		330 mm	410 mm
Hygenic™ Tanque para Solução		110 L	
Hygenic™ Tanque de Recuperação		110 L	
Velocidade das Escovas		225 rpm	
Pressão das Escovas (3 níveis)		35, 55, & 75 kg	
Motores das escovas (2)		0.45 kW	
Motor de aspiração		0.45 kW	
Sistema de Tração			
Velocidade de deslocamento para frente (variável até)		6.4 km/h	
Velocidade de trabalho para frente (variável até)		5.8 km/h	
Velocidade de deslocamento de ré (variável até)		4 km/h	
Potência do motor		0.82 kW	
Controle de Velocidade		Eletrônico	
Deslocamento em Rampas			
Transporte (tanques vazios)		11 graus /19.25%	
Transporte (peso bruto)		6 graus /10.5%	
Trabalhando (lavando)		4 graus /7%	
Opções de Bateria e Carregadores			
Baterias capacidade padrão (24-volt)		235 AH	
Baterias opcionais de alta capacidade e rendimento (24 volt)		335 AH	

*Os rendimento estimados de produtividade de limpeza, utilizam tempo padrão de encher/esvaziar os tanques e velocidade normal de operação do manual de Tempo de Limpeza da ISSA 2004



Especificações da T7

Sistema de Segurança		
Interruptor do Assento	Standard	
Botão para interrupção de energia (emergência)	Standard	
Freio automático & freio de estacionamento	Standard	
Nível de ruído	67 dBa	
Dimensões/Peso		
Comprimento	1520 mm	1520 mm
Largura		
Cabeçote de lavar	800 mm	910 mm
Chassi (rolete a rolete)	740 mm	740 mm
Rodo traseiro (rolete a rolete)	850 mm	1000 mm
Giro mínimo em corredores	1730 mm	1840 mm
Altura	1270 mm	
Peso		
sem baterias	265 kg	
com pacote padrão de baterias	386 kg	
com pacote de baterias de alto rendimento	443 kg	
Pressão máxima dos pneus no piso	175 psi / 1207 kPa or 12 bar	
Principais Acessórios Opcionais	Lanternas, FaST™	
Escovas e Almofoadas Disponíveis		
Escova de Lavar (tipos de cerdas)	Polipropileno macio, nylon macio, cerdas abrasivas	
Almofoadas	Almofoada para decapar (marrom), almofoada para lavar (azul),almofoada para lustrar (vermelha), almofoada para polir (branca)	
Garantia	1 ano/2000 horas em peças e mão de obra (excluindo baterias) – o que ocorrer primeiro. 10 anos nos tanques de polietileno roto-moldados de alta densidade.	