



REINVENTE LA MANERA DE LIMPIAR EL MUNDO

T681

Restregadora pequeña de operador sentado

Gran productividad en una máquina pequeña

El diseño de tamaño pequeño y los controles intuitivos con pantalla grande ofrecen un funcionamiento versátil para proporcionar un rendimiento excelente y una limpieza eficiente. La T681 es perfecta para limpiar espacios grandes en áreas como comercios, hospitales y escuelas.

Tecnologías disponibles



Baterías de iones de litio



Limpieza efectiva durante más tiempo

Limpie de manera más productiva y continua con depósitos de solución/recuperación de gran volumen, un sistema integrado de dosificación de productos químicos que ayuda a reducir el posible exceso/deterioro de restregado, así como controles indicadores que alertan cuando los depósitos de solución y recuperación están llenos.



Funcionamiento simple

Facilidad de encendido y rápida capacitación gracias a la operación de limpieza con un solo botón que baja el cabezal de restregado y el recuperador de agua al mismo tiempo.



Sistema de dosificación de productos químicos

Garantice el uso constante y correcto de productos químicos con un sistema integrado de dosificación de químicos para un funcionamiento continuo y ahorros de costos.

Interior del modelo T681

- Funcionamiento sencillo** con configuración de limpieza ajustable con un panel de control grande y fácil de usar.
- Mejore la imagen y la seguridad de las instalaciones** recuperando más agua con el motor de aspiración de 3 etapas de alto rendimiento.
- Restriegue eficazmente a través de diferentes niveles de superficie** con el ajuste automático del nivel del cabezal de restregado.
- Reduzca el tiempo de mantenimiento** accediendo fácilmente a las áreas de servicio con paneles extraíbles.
- Captación de agua consistente** con un diseño duradero con recuperador de agua en forma de "V" y hojas del recuperador de agua estándar de Linatex®.
- Sistema de cambio de cepillo simple**, sin herramientas.



Especificaciones de la T681

CARACTERÍSTICAS

Trayectoria de limpieza	32 in / 850 mm
Productividad (por hora) máxima teórica	54,605.3 ft²/h / 5,073 m²/h
Cobertura estimada (por hora)*	33,981.7 ft²/h / 3,157 m²/h
Velocidad de restregado	3.7 m/h / 6 km/h
Subida o bajada del cabezal de restregado y del recuperador de agua	actuadores independientes
Velocidad de los cepillos o almohadillas	200 rpm
Presión de las almohadillas/cepillos	hasta 132.3 lb / 60 kg
Capacidad del depósito de solución	26.4 gal / 100 L
Capacidad del depósito de recuperación	29.1 gal / 110 L
Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)**	lones de litio 90AH: 1.75 h lones de litio 180AH: 3.5 h Húmedo 240AH: 2.4 h
Voltaje de la batería	24 V
Dimensiones (largo x ancho x alto)	59.6 x 48.8 x 42.9 in / 1,504 x 909 x 1,200 mm
Ancho del recuperador de agua	42.9 in / 1,089 mm
Peso (con la batería más pesada)	950.2 lb / 431 kg
Radio externo (pared a pared)	77.2 in / 1,960 mm
Ángulo máximo de subida	16 %
Nivel de ruido (oído del operador)***	75 dB
Capacidad del depósito de dosificación de productos químicos	1.3 gal / 5 L

ESPECIFICACIONES

	32 in / 850 mm
	54,605.3 ft²/h / 5,073 m²/h
	33,981.7 ft²/h / 3,157 m²/h
	3.7 m/h / 6 km/h
	actuadores independientes
	200 rpm
	hasta 132.3 lb / 60 kg
	26.4 gal / 100 L
	29.1 gal / 110 L
	lones de litio 90AH: 1.75 h lones de litio 180AH: 3.5 h Húmedo 240AH: 2.4 h
	24 V
	59.6 x 48.8 x 42.9 in / 1,504 x 909 x 1,200 mm
	42.9 in / 1,089 mm
	950.2 lb / 431 kg
	77.2 in / 1,960 mm
	16 %
	75 dB
	1.3 gal / 5 L

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado.

*** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.

Para solicitar una demostración o información adicional,
llame al **+1 800 553 8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

Tennant Company
10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650, EE. UU.
EE. UU. / Canadá: +1-800-553-8033
Quebec: +1-800-361-9050
Desde el extranjero: +1-763-540-1315
www.tennantco.com | info@tennantco.com