



OP ZOEK NAAR NIEUWE MANIEREN
OM BETER SCHOON TE MAKEN

T681

Kleine opzit-schrob- zuigmachine



Grote productiviteit in een kleine opzit

Klein ontwerp, intuïtieve bedieningselementen met groot display zorgen voor veelzijdig gebruik met uitstekende prestaties en efficiënte reiniging. De T681 is ideaal voor het reinigen van grote, vervuilde gebieden in winkels, ziekenhuizen en scholen.



Zorgeloze bediening en onderhoud met optionele lithium-ion-accu's.



Wendbaar en productief

Bereikt vele gebieden van de faciliteit en krijg meer schoonmaakwerk gedaan met een compact ontwerp en maximale productiviteit met een brede schrobkop en een grote vuilwatertank.



Eenvoudige bediening

Gemakkelijk opstarten en snelle training door middel van één drukknop-reiniging met instelbare reinigingsinstellingen op een groot, intuïtief bedieningspaneel.



dosering voor chemicaliën

Verhoog de consistente reinigingsprestaties en verlaag de kosten om te reinigen met een geïntegreerde dosering voor chemicaliën, standaard.

Binnenkant van de T681

- 1. Verander eenvoudig meerdere reinigingsfuncties** via het intuïtieve bedieningspaneel.
- 2. Geavanceerde 3-traps zuigmotor** voor meer wateropname.
- 3. Bereik meer gebieden** van de faciliteit met uitstekend vermogen om hellingen te beklimmen dankzij een sterke tractiemotor aan de voorkant.
- 4. Verminder de onderhoudstijd** door gemakkelijke toegang tot onderhoudsgebieden met verwijderbare panelen.
- 5. Constante wateropname** met duurzaam 'V'-vormig dweilrubberontwerp en standaard Linatex® dweilrubberbladen.
- 6. Simpel borstelwisselsysteem** zonder gereedschap.



Technische gegevens van de T681

FUNCTIE	SCHIJF	SCHIJF	CILINDRISCH
Reinigingspad	700 mm	850 mm	700 mm
Maximale theoretische productiviteit (per uur)	4.192 m ² /uur	5.073 m ² /uur	4.192 m ² /uur
Geschatte dekking (per uur)*	2.574 m ² /uur	3.157 m ² /uur	2.574 m ² /uur
Schrobsnelheid		6,0 km/u	
Schrobkop en dweilrubber omhoog/omlaag	onafhankelijke actuatoren		
Snelheid borstel/pad	200 tpm		880 tpm
Druk borstel/pad	Van 10 tot 50 kg		Van 6 tot 23,5 kg
Capaciteit schoonwatertank		100 L	
Capaciteit vuilwatertank		110 L	
Loopduur accu - tot uur**		3,5	
Accuvoltage	24 V (4 x 6 V)	24 V (4 x 6 V)	24 V (4 x 6 V)
Afmetingen (L x B x H)	1504 x 759 x 1200 mm	1504 x 909 x 1200 mm	1504 x 830 x 1200 mm
Dweilrubberbreedte	940 mm	1089 mm	1089 mm
Gewicht (incl. zwaarste accu)	336 kg	353 kg	339 kg
Externe draaicirkel (van muur tot muur)		1960 mm	
Maximaal hellingspercentage		16%	
Geluidsniveau (oor gebruiker)***		75 dB	
Tankcapaciteit dosering van chemicaliën		5 liter	

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

* Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek.

** Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkingsstijden.

*** Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA

Lithium-ion specificaties voor de T681

FUNCTIE		ZELFRIJDENDE SCHIJF			
Reinigingspad	700 mm			850 mm	
Maximale theoretische productiviteit (per uur)	4.192 m ² /uur			5.073 m ² /uur	
Geschatte dekking (per uur)*	2.574 m ² /uur			3.157 m ² /uur	
Schrobsnelheid			6,0 km/u		
Schrobkop en dweilrubber omhoog/omlaag			onafhankelijke actuatoren		
Snelheid borstel/pad			200 tpm		
Druk borstel/pad			Van 10 tot 50 kg		
Capaciteit schoonwatertank			100 L		
Capaciteit vuilwatertank			110 L		
Type accu	50 Ah lithium-ion	90 Ah lithium-ion		50 Ah lithium-ion	90 Ah lithium-ion
Type oplader			Externe oplader		
Laadtijd accu - tot uur**			2 uur		
Loopduur accu - tot uur**	2 uur	3 uur		2 uur	3 uur
Accuvoltage			27,8		
Afmetingen (L x B x H)	1504 x 759 x 1200 mm			1504 x 909 x 1200 mm	
Dweilrubberbreedte	940 mm			1089 mm	
Gewicht (incl. zwaarste accu)	414			431	
Externe draaicirkel (van muur tot muur)			1960 mm		
Maximaal hellingspercentage			16%		
Geluidsniveau (oor gebruiker)***			75 dB		
Chemische dosering			Beschikbare optie		
Tankcapaciteit dosering van chemicaliën			5 L		

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

* Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek.

** Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkings tijden.

*** Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA

Voor een demonstratie of meer informatie,
bel **+31 413 241111** of e-mail **info.benelux@tenantco.com**