# T681

## Lavadora-secadora de condutor sentado de pequenas dimensões

**Enorme produtividade numa máquina de pequena dimensão de condutor sentado**
Design de pequena dimensão, controlos intuitivos com um ecrã de grandes dimensões proporciona uma operação versátil para oferecer um excelente desempenho e eficiência de limpeza. A T681 é ideal para a limpeza de grandes espaços em áreas como lojas de retalho, hospitais e escolas.

Funcionamento e manutenção sem preocupações com baterias de iões de lítio opcionais.

**Manobrável e produtiva** Manobrável e produtiva Chegue a muitas das áreas das instalações e execute mais limpeza com o design compacto e maximize a produtividade com uma cabeça de esfrega larga e um tanque de solução de grandes dimensões.

**Operação simples**
Operação simples Facilidade de arranque e formação rápida usando uma operação de limpeza de um só botão com definições de limpeza ajustáveis num painel de controlo intuitivo e de grandes dimensões.

**sistema Chem-Dose**
Aumente o desempenho consistente de limpeza e reduza o custo de limpeza com o sistema de limpeza de dosagem química integrado de série.

# No interior da **T681**

1. **Altere facilmente diversas** funções de limpeza a partir do painel de controlo intuitivo.
2. **Motor de vácuo de 3 fases de alto desempenho** para recolha de mais água.
3. **Chegue a mais áreas** das instalações com uma excelente capacidade de subida de rampas usando um poderoso motor de tração dianteiro.
4. **Reduza o tempo de manutenção** ao aceder facilmente às áreas de serviço usando painéis removíveis.
5. **Recolha de água consistente** com um design do rodo em "V" duradouro e borrachas de rodo Linatex® de série.
6. **Simples sistema de** troca de escovas sem ferramentas.

# Especificações **T681**

| CARACTERÍSTICA | DISCO | DISCO | CILÍNDRICO |
|---|---|---|---|
| Trajetória de limpeza | 700 mm | 850 mm | 700 mm |
| Produtividade (por hora) máx. teórica | 4192 $m^2$/h | 5073 $m^2$/h | 4192 $m^2$/h |
| Cobertura estimada (por hora)* | 2574 $m^2$/h | 3157 $m^2$/h | 2574 $m^2$/h |
| Velocidade de lavagem | | 6,0 kmh | |
| Levantar/baixar da cabeça de esfregar e rodo | | atuadores independentes | |
| Velocidade do disco/escova | | 200 rpm | 880 rpm |
| Pressão da escova/disco | | De 10 a 50 Kg | De 6 a 23,5 Kg |
| Capacidade do depósito de solução | | 100 L | |
| Capacidade do tanque de recuperação | | 110 L | |
| Tempo de funcionamento da bateria - até horas** | | 3,5 | |
| Tensão da bateria | 24V (4 x 6V) | 24V (4 x 6V) | 24V (4 x 6V) |
| Dimensões (CxLxA) | 1504 x 759 x 1200 mm | 1504 x 909 x 1200 mm | 1504 x 830 x1200 mm |
| Largura do rodo | 940 mm | 1089 mm | 1089 mm |
| Peso (com as baterias mais pesadas) | 336 kg | 353 kg | 339 kg |
| Raio externo (parede a parede) | | 1960 mm | |
| Ângulo máximo de subida | | 16% | |
| Nível de som (ouvido do operador)*** | | 75 dB | |
| Capacidade do depósito de dosagem química | | 5 litros | |

*Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.*
** As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA Cleaning Times de 2004.*
*** Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.*
**** Níveis sonoros segundo a ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA*

# Especificações de iões de lítio **T681**

| CARACTERÍSTICA | DISCO DE AUTOPROPULSÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Trajetória de limpeza | 700 mm | | 850 mm | |
| Produtividade (por hora) máx. teórica | 4192 $m^2$/h | | 5073 $m^2$/h | |
| Cobertura estimada (por hora)* | 2574 $m^2$/h | | 3157 $m^2$/h | |
| Velocidade de lavagem | 6,0 kmh | | | |
| Levantar/baixar da cabeça de esfregar e rodo | atuadores independentes | | | |
| Velocidade do disco/escova | 200 rpm | | | |
| Pressão da escova/disco | De 10 a 50 Kg | | | |
| Capacidade do depósito de solução | 100 L | | | |
| Capacidade do tanque de recuperação | 110 L | | | |
| Tipo de bateria | 50 Ah de iões de lítio | 90 Ah de iões de lítio | 50 Ah de iões de lítio | 90 Ah de iões de lítio |
| Tipo de Carregador | Carregador externo | | | |
| Tempo de carregamento da bateria - até horas** | 2h | | | |
| Tempo de funcionamento da bateria - até horas** | 2h | 3h | 2h | 3h |
| Tensão da bateria | 27,8 | | | |
| Dimensões C x L x A | 1504 x 759 x 1200 mm | | 1504 x 909 x 1200 mm | |
| Largura do rodo | 940 mm | | 1089 mm | |
| Peso (com as baterias mais pesadas) | 414 | | 431 | |
| Raio externo (parede a parede) | 1960 mm | | | |
| Ângulo máximo de subida | 16% | | | |
| Nível de som (ouvido do operador)*** | 75 dB | | | |
| Dosagem química | Opção disponível | | | |
| Capacidade do depósito de dosagem química | 5l | | | |

*Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.*
** As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA Cleaning Times de 2004.*
*** Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.*
**** Níveis sonoros segundo a ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA*

Para obter uma demonstração ou informações adicionais,
contacte-nos através do **800 20 60 68 / +351 21 9235251** ou do e-mail **info@tennant.pt**



*©2025 O logótipo da Tennant Company e outras marcas designadas com o símbolo "®" são marcas comerciais da Tennant Company, registadas nos EUA e/ou noutros países. Os produtos da Tennant Company são comercializados e assistidos através de filiais da Tennant Company e distribuidores. Todos os direitos reservados.*

**Tennant Europe**
tennant.pt