



T500e

Restregadora de pisos de operador caminando

Tecnologías incluidas

-  ec-H₂O NanoClean®
-  Administrador de flotillas IRIS®
-  Sistema Smart-Fill™ de agregado automático de agua de la batería
-  Tecnología de iones de litio



Optimice el rendimiento de la batería

Mejore la vida útil y el tiempo de funcionamiento de la batería y optimice fácilmente su rendimiento a largo plazo con un sistema de alimentación automática de agua a la batería casi sin mantenimiento.



Restregado orbital

Ideal para la limpieza diaria o para la eliminación del acabado de pisos sin productos químicos.



Puntos de contacto amarillos

Ayude a prevenir averías y simplifique el mantenimiento preventivo y los requisitos de capacitación con los puntos de contacto amarillos.

Interior del modelo T500e

- 1. Limpie con facilidad los depósitos,** a fin de reducir el moho, las bacterias y otros contaminantes.
- 2. Llene su máquina fácilmente** con un puerto accesible en el frente.
- 3. Instale de forma rápida y ergonómica** almohadillas de disco y cepillos con Insta-Fit™ y cabezales de montaje en juego.
- 4. Elimine prácticamente los goteos de agua** después de la limpieza con un sistema P-Trap integrado.
- 5. Baje y suba con facilidad y de manera ergonómica** el recuperador de agua activado con el pie.
- 6. Mejore la ergonomía para el operador** con el interruptor de dirección de propulsión y la configuración de velocidad a fácil alcance.



T500e: Especificaciones

	DISCO DOBLE			CILÍNDRICO	
	26 in/650 mm	28 in/700 mm	32 in/800 mm	28 in/700 mm	ORBITAL 28 in/710 mm
Productividad (por hora): máximo teórico	28,600 ft ² /hr 2,657 m ² /hr	30,800 ft ² /hr 2,861m ² /h	35,200 ft ² /hr 3,270 m ² /hr	30,800 ft ² /hr 2,861 m ² /h	28,800 ft ² /hr 2,601 m ² /hr
Cobertura estimada* convencional	20,571 ft ² /hr 1,911 m ² /hr	22,286 ft ² /hr 2,070 m ² /h	25,714 ft ² /hr 2,389 m ² /hr	22,286 ft ² /hr 2,070 m ² /h	20,260 ft ² /hr 1,882 m ² /hr
Cobertura estimada*: ec-H2O NanoClean®	23,124 ft ² /hr 2,148 m ² /hr	23,680 ft ² /hr 2,200 m ² /hr	27,323 ft ² /hr 2,538 m ² /hr	23,680 ft ² /hr 2,200 m ² /hr	21,527 ft ² /hr 2,000 m ² /hr
Motor de restregado	2 x 24 VDC, .75 hp/.55 kW	2 x 24 VDC, .75 hp/.55 kW	2 x 24 VDC, .75 hp/.55 kW	2 x 24 VDC, .63 hp/.47 kW	1 x 24 VDC, .75 hp/.55 kW
RPM del cepillo/almohadilla	220 rpm	220 rpm	220 rpm	1,500 rpm	2,200 rpm
Presión descendente del cepillo/almohadilla (Bajo/Alto)	65 lbs/29.5kg 120 lbs/54.5 kg	70 lbs/29.5 120 lbs/54.5 kg	75 lbs/29.5 kg 120 lbs/54.5 kg	85 lbs/38.5 kg 120 lbs/54.5 kg	110 lbs/50 kg 170 lbs/77 kg
Capacidad del depósito de solución	22.5 gal / 85 L				
Capacidad del depósito de recuperación	27 gal / 102 L				
Motor de aspiración	24 VDC, .46 hp / .34 kW				
Columna de agua	34 in / 864 mm				
Voltaje del sistema	24 volt				
Tiempo de funcionamiento de la batería: Húmeda 260 AH o de iones de litio 180 AH (horas tope)**	4.5	4.5	4.2	3.6	4.0
Largo x ancho x alto	58.5 x 27.5 x 43.3 in 1,486 x 700 x 1,100 mm	59.1 x 29.5 x 43.3 in 1,501 x 750 x 1,100 mm	61.1 x 33.5 x 43.3 in 1,552 x 850 x 1,100 mm	59.1 x 30.7 x 43.3 in 1,501 x 780 x 1,100 mm	58.5 x 28 x 43.3 in 1,486 x 710 x 1,100 mm
Peso (con baterías)	610 lb / 277 kg	620 lb / 281 kg	645 lb / 293 kg	660 lbs / 299 kg	660 lbs / 299 kg
Nivel de ruido (oído del operador)***	67.4 dBA	67.4 dBA	67.4 dBA	68.3 dBA	66.9 dBA

* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento tope se basan en tiempos de funcionamiento de restregado continuo, baterías de 260 AH, presión descendente baja y tecnología ec-H2O desactivada.

*** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios.

Para solicitar una demostración o información adicional, llame al **+1 800 553 8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650, EE. UU.

EE. UU. / Canadá: +1-800-553-8033
Quebec: +1-800-361-9050

Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com