



REINVENTE O MODO DE LIMPAR NO MUNDO

T291

Auto-lavadora-secadora de pequena dimensão de condutor apeado

Grande valor num tamanho pequeno

Obtenha muito valor numa pequena lavadora-secadora com controlos intuitivos, ergonomia confortável e funcionamento simples. A manutenção diária é facilitada devido a uma grande abertura da tampa do tanque de recuperação, substituição da escova/disco sem ferramentas e pontos de contacto amarelos. Perfeita para proprietários e operadores de instalações que pretendem uma máquina produtiva e fácil de utilizar que também seja fácil de manter.

Tecnologias disponíveis



ec-H2O NanoClean® com sistema de dosagem química



Funcionamento e manutenção sem preocupações com baterias de iões de lítio opcionais.



Confortável e fácil de manobrar

Otimize o conforto do operador com grande manobrabilidade e uma pega ajustável com aderência confortável para operação ergonómica.



Operação fácil

Opere com facilidade e simplifique a formação do operador utilizando definições de limpeza pré-programadas.



Prolongue o tempo de atividade da limpeza

Reduza os níveis de ruído e de consumo de água ao mesmo tempo que aumenta o tempo de funcionamento com o modo ECO.

No interior da T291

- 1. Tecnologia de escova autonivelante** para um desempenho de limpeza ideal em várias superfícies.
- 2. Os controlos intuitivos** com definições de limpeza pré-programadas, modo padrão e ECO, facilitam o funcionamento e a formação.
- 3. O grande ecrã LCD** com controlos claros e suporte multilingue permite aos utilizadores monitorizar informações úteis.
- 4. Tanque de recuperação de grandes dimensões** permite o acesso e visibilidades totais para ajudar a simplificar a manutenção diária.
- 5. O design eficiente do rodo** e as lâminas de rodo Linatex® de série oferecem uma recolha de água excelente.
- 6. O sistema de troca de escova/disco sem ferramentas** simplifica a manutenção com a capacidade de centrifugar e centrifugar a partir dos controlos do operador.
- 7. Pontos táteis amarelos** ajudam a simplificar a formação do operador e a manutenção preventiva diária.
- 8. O carregador integrado** permite um carregamento flexível.



Especificações T291

CARACTERÍSTICA	ASSISTÊNCIA DE ACESSÓRIO	AUTOPROPULSÃO	AUTOPROPULSÃO	AUTOPROPULSÃO
Trajectoria de limpeza	550 mm		600 mm	700 mm
Produtividade (por hora) máx. teórica	1967 m²/h	2468 m²/h	2697 m²/h	3142 m²/h
Cobertura estimada (por hora)*	1246 m²/h	1564 m²/h	1724 m²/h	2035 m²/h
Velocidade de lavagem	3, kmh		4,5 km/h	
Levantar/baixar cabeça de lavagem		manual com pedal		eletrónico com atuador
Velocidade do disco/escova	150 rpm		200 rpm	
Pressão da escova/disco	19 kg		29 kg	35,4 kg
Capacidade do depósito de solução		50 L		
Capacidade do tanque de recuperação		50 L		
Tempo de funcionamento da bateria - até horas**	2,5		3,5	
Tensão da bateria		24 V (2x12)		
Dimensões (C x L x A)	1327 x 563 x 1033 mm		1297 x 653 x 1033	1297 x 735 x 1033
Largura do rodo		772 mm		940 mm
Peso (com as baterias mais pesadas)	150 Kg	178 kg	183 kg	187 kg
Nível de som (ouvido do operador)***		56 dB		
Dosagem química		De série com tecnologia ec-H2O NanoClean®		

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

* As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA Cleaning Times de 2004.

** Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.

*** Níveis sonoros segundo a ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA

Especificações de iões de lítio T291

CARACTERÍSTICA	ASSISTÊNCIA DE DISCO		AUTOPROPULSÃO	
Trajetória de limpeza	550 mm			
Produtividade (por hora) máx. teórica	1967 m²/h		2468 m²/h	
Cobertura estimada (por hora)*	1246 m²/h		1564 m²/h	
Velocidade de lavagem	3,5 km/h		4,5 km/h	
Levantar/baixar cabeça de lavagem	manual com pedal			
Velocidade do disco/escova	150 rpm			
Pressão da escova/disco	19 kg			
Capacidade do depósito de solução	50 L			
Capacidade do tanque de recuperação	50 L			
Tipo de bateria	50 Ah de iões de lítio	90 Ah de iões de lítio	50 Ah de iões de lítio	90 Ah de iões de lítio
Tipo de Carregador	Carregador externo	Carregador integrado	Carregador externo	Carregador integrado
Tempo de carregamento da bateria - até horas**	2h	7h	2h	7h
Tempo de funcionamento da bateria - até horas**	1h45	3h	1h30	2h30
Tensão da bateria	27,8			
Dimensões C x L x A	1327 x 563 x 1033 mm			
Largura do rodo	772 mm			
Peso (com as baterias mais pesadas)	169		177	
Nível de som (ouvido do operador)***	56 dB			
Dosagem química	De série com tecnologia ec-H2O NanoClean®			

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

*As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA Cleaning Times de 2004.

** Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.

*** Níveis sonoros segundo a ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA

Para obter uma demonstração ou informações adicionais,
contacte-nos através do **800 20 60 68 / +351 21 9235251** ou do e-mail **info@tennant.pt**