

T600 | Auto-lavadora de condutor apeado

Especificações do produto

CARACTERÍSTICA	Disco de 700 mm	Disco de 800 mm	Disco de 900 mm	700 mm Cilíndrico	800 mm Cilíndrico	700 mm Orbital
Produtividade (por hora) Máx. Teórico	3.434 m²/h	3.924 m²/h	4.415m²/h	3.434 m²/h	3.924 m²/h	3.434 m²/h
Cobertura estimada* - Convencional	2.230m²/h	2.573 m²/h	2.916 m²/h	2.230m²/h	2.573 m²/h	2.230m²/h
Cobertura estimada* - ec-H2O NanoClean®	2.681 m²/h	3.094 m²/h	3.248 m²/h	2.681 m²/h	3.094 m²/h	2.681 m²/h
SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ESCOVAS						
Motor de lavagem	2 x 36 VDC, 1,0 hp / 0,75 kW / 30A	2 x 36 VDC, 1,0 hp / 0,75 kW / 30A	2 x 36 VDC, 1,0 hp / 0,75 kW / 30A	2 x 36 VDC, 0,9 hp / 0,67 kW / 22A	2 x 36 VDC, 0,9 hp / 0,67 kW / 22A	1 x 36 VDC, 0,75 hp / 0,56 kW / 18,5A
RPM da pastilha de escova	300 RPM	300 RPM	300 RPM	760 RPM	760 RPM	2200 RPM
Pressão descendente da escova	Baixa: 45 kg Méd.: 68 kg Alta: 90 kg	Baixa: 45 kg Méd.: 68 kg Alta: 90 kg	Baixa: 45 kg Méd.: 68 kg Alta: 90 kg	Baixa: 23 kg Méd.: 32 kg Alta: 41 kg	Baixa: 23 kg Méd.: 32 kg Alta: 41 kg	Baixa: 48 kg Méd.: 61 kg Alta: 77 kg
SOLUÇÃO/SISTEMA DE RECUPERAÇÃO						
Capacidade do depósito de solução	121 L					
Capacidade do depósito de recuperação	140 L					
Motor de vácuo	36 VDC, 0,56 kW, 15,6A					
Elevador de água a vácuo	1.270 mm					
TECNOLOGIA DE LIMPEZA						
Convencional	Padrão					
ec-H2O NanoClean®	Opcional					
SISTEMA DE BATERIA						
Voltagem do sistema	36 Volt					
Tipos de bateria Wet 180AH Wet 210AH Sealed 180AH	Opcional Opcional Opcional					
Tempo de funcionamento da bateria Wet 210AH (até horas)**	T600 - 5,1	T600 - 5,1	T600 - 5,0	T600 - 7,3	T600 - 6,1	T600 - 6,2
Carregador incorporado ou externo	Padrão					
Capacidade do tanque de hidratação automática de bateria Smart-Fill™ (opção)	4 L					

Especificações do produto (continuação)

CARACTERÍSTICA	Disco de 700 mm	Disco de 800 mm	Disco de 900 mm	700 mm Cilíndrico	800 mm Cilíndrico	700 mm Orbital
SISTEMA DE PROPULSÃO						
Velocidade de esfrega	4,8 km/h					
Velocidade de transporte	5,3 km/h					
ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA						
Comprimento	1.617 mm	1.671 mm	1.671 mm	1.637 mm	1.625 mm	1.590 mm
Largura	764 mm	856 mm	955 mm	792 mm	892 mm	746 mm
Altura	1.107 mm	1.107 mm	1.107 mm	1.107 mm	1.107 mm	1.107 mm
Largura de rodo (padrão)	973 mm	1.049 mm	1.234 mm	973 mm	1.049 mm	973 mm
Largura do espaço de manobra	1.650 mm	1.700 mm	1.775 mm	1.700 mm	1.713 mm	1.540 mm
Peso (com as baterias mais pesadas)	487 kg	488 kg	490 kg	494 kg	495 kg	498 kg
Peso bruto	608 kg	610 kg	612 kg	616 kg	617 kg	620 kg
Nível de som (ouvido do operador)*** Com Quiet-Mode™ (T600 apenas)	69,5 dBA 62,2 dBA	69,5 dBA 62,2 dBA	69,5 dBA 62,2 dBA	69,2 dBA 62,2 dBA	69,2 dBA 62,2 dBA	69,5 dBA 62,3 dBA

*As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA Cleaning Times de 612.

**Até os tempos de execução se baseiam em tempos contínuos de esfrega, baterias 210AH, pressão baixa, e o ec-H2O desligado.

***Níveis sonoros segundo o ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) e pela OSHA.

As características estão sujeitas a sofrer alterações sem aviso prévio.