



T600e

Lavasciuga industriale uomo a terra

La lavasciuga industriale uomo a terra T600e garantisce risultati costanti di pulizia ad alte prestazioni anche negli spazi più ristretti.

Tecnologie disponibili



Tecnologia ec-H2O NanoClean®



IRIS® Asset Manager



Sistema di rabbocco automatico della batteria Smart-Fill™



Batteria ad alta capacità

Produttività e versatilità ai massimi livelli



1. Contenitore giallo per i detriti

Il contenitore giallo per i detriti aiuta a prevenire l'intasamento della macchina.

2. Aumento della produttività

Il sistema di rabbocco automatico della batteria Smart-Fill™ permette di massimizzare la durata della batteria e, di conseguenza, il tempo di funzionamento della macchina.

3. Punti di contatto gialli

Consentono di risparmiare tempo e di assicurare la corretta manutenzione della macchina.

4. Sifone integrato

Consente di raccogliere, dopo le operazioni di pulizia, i gocciolamenti del tubo di drenaggio.

5. Tubo di scarico

Con regolatore di flusso, aiuta a controllare il flusso dell'acqua di scarico.

6. Tecnologia Diamabrush™

Grazie alla tecnologia Diamabrush™, le superfici sporche riguadagnano la loro naturale lucentezza.

Versatilità al primo posto

Le varie testate della lavasciuga uomo a terra T600e si adattano a qualsiasi applicazione di pulizia e permettono di agire facilmente anche su aree specifiche.



Cilindrica:
700 mm e 800 mm



Orbitale:
700 mm



Doppio Disco:
700 mm, 800 mm
e 900 mm

La lavasciuga uomo a terra **T600e**



1. Funzionamento intuitivo

I comandi di facile comprensione e il potenziometro per la regolazione della velocità sono alla portata dell'operatore.

2. Caricabatterie a bordo

Permette di ricaricare la macchina in qualsiasi momento.

3. Squeegee a pedale

Ergonomico e facile da manovrare.

4. Tubo di scarico

La rimozione dei fluidi in eccesso può essere controllata in modo sicuro attraverso il tubo di scarico del vano batteria .

5. Accesso senza ostacoli

Il facile accesso alla vaschetta del filtro soluzione garantisce rapide operazioni di pulizia.

6. Ruote

Maggiore trazione con ruote ad alta aderenza.

7. Pistoncino giallo

Per una più veloce e facile rimozione delle spazzole.

Dati tecnici T600e

	DOPPIO DISCO			CILINDRICA		ORBITALE
	700 MM	800 MM	900 MM	700 MM	800 MM	700 MM
Produttività (per ora)	3,434 m ² /hr	3,924 m ² /hr	4,415 m ² /hr	3,434 m ² /hr	3,924 m ² /hr	3,434 m ² /hr
Copertura stimata* Convenzionale	2,230 m ² /hr	2,573 m ² /hr	2,916 m ² /hr	2,230 m ² /hr	2,573 m ² /hr	2,230 m ² /hr
Copertura stimata* ec-H2O NanoClean	2,681 m ² /hr	3,094 m ² /hr	3,248 m ² /hr	2,681 m ² /hr	3,094 m ² /hr	2,681 m ² /hr
Motore lavaggio	2 x 36 VDC, 1.0 hp/.75 kW			2 x 36 VDC, .9 hp/.67 kW		1 x 36 VDC, .75 hp/.56 kW
Numero giri spazzola/pad	300 rpm			760 rpm		2,200 rpm
Pressione spazzola/pad	45, 68, 90 kg	45, 68, 90, 136 kg	45, 68, 90 kg	23, 32, 41 kg		48, 61, 77 kg
Capacità serbatoio soluzione	121 L			121 L		121 L
Capacità serbatoio recupero	140 L			140 L		140 L
Motore aspirazione	36 VDC, 0.75 hp/.56 kW, 15.6 A			36 VDC, 0.75 hp/.56 kW, 15.6 A		36 VDC, 0.75 hp/.56 kW, 15.6 A
Raccolta acqua aspirazione	1,270 mm			1,270 mm		1,270 mm
Voltaggio	36 volt			36 volt		36 volt
Autonomia batteria (fino a ore)**	5.4	5.3	5.3	6.9	6.1	6.5
Batterie	Wet 240 AH Wet 360 AH 210 AH Thin Plate Pure Lead (TPPL) *****					
Lunghezza x Larghezza x Altezza	1,617 x 764 x 1,107 mm	1,617 x 856 x 1,107 mm	1,761 x 955 x 1,107 mm	1,637 x 792 x 1,107 mm	1,637 x 892 x 1,107 mm	1,590 x 746 x 1,107 mm
Peso (con batterie)	470 kg	471 kg	473 kg	477 kg	478 kg	481 kg
Livello rumorosità (udito dell'operatore)***	69.5 dBA			69.2 dBA		69.5 dBA

T600***** - Approvazioni (solo USA/Canada) - Certificazione ETL conforme UL 583 Tipo E



La tecnologia ec-H2O NanoClean® è certificata NFSI (National Floor Safety Institute).



La tecnologia ec-H2O NanoClean è registrata da NSF International.

* I dati relativi alla copertura stimata utilizzano standard di velocità pratica e di tempo di vuoto/riempimento del manuale ISSA Cleaning Times 2004.

**L'autonomia si basa sui tempi di funzionamento della macchina con funzione di lavaggio continuo attivata, batterie da 360AH, minima pressione delle spazzole e tecnologia ec-H2O disattivata.

***Il livello di rumorosità è conforme alla norma ISO 11201, come raccomandato dall'Associazione americana dei produttori di macchine per la pulizia e dall'OSHA.

*****Non include le tecnologie ec-H2O NanoClean o Smart-Fill. I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Tennant – Reinventa il modo di pulire il mondo

Con l'obiettivo di diventare un'azienda leader nella proposta di soluzioni innovative ed ecosostenibili, in grado di offrire ai clienti un mondo più pulito, sicuro e sano, Tennant rivoluziona il modo di pulire il mondo.



Siamo vicino a te

Tennant dispone della più grande organizzazione di vendita diretta e assistenza nel settore. Inoltre si affida a una rete mondiale di distributori autorizzati.



Soluzioni per esigenze specifiche

Qualsiasi siano le tue esigenze di pulizia, Tennant offre una varietà di apparecchiature di alta qualità per aumentare le prestazioni di pulizia.



Acquisto, leasing, noleggio

Offriamo opzioni flessibili per offrirti le macchine di cui hai bisogno, per il tempo che ti occorre.



TennantTrue®

Ottimizza le prestazioni delle macchine e proteggi il tuo investimento con i ricambi e l'assistenza TennantTrue®.

Per una dimostrazione o ulteriori informazioni, inviare un'e-mail a info.italy@tennantco.com.