



ESPECIFICAÇÕES DA X4 ROVR

LAVADORA AUTÓNOMA PARA LAVAGEM DE PAVIMENTOS

Sistema operativo	BrainOS®
Tipo de aprendizagem	Ensinar e repetir e Preenchimento de área
Trajectoria de lavagem	500 mm dual disk
Cobertura estimada por depósito de solução	1.860 m²
Largura do rodo	551 mm
Depósito de solução	38 L
Depósito de recuperação	38 L
Câmara de desembaciamento	11,4 L
Rotações da escova/almofada	220 rpm
Força descendente da escova/almofada	up to 19 kg
Bateria	lões de lítio, 90 Ah (qty: 1)
Acessório da ferramenta de limpeza	Insta-Click™
Tempo de bateria de lavagem autónoma	controlada
Sistema autónomo de fornecimento de solução	Velocity-controlled
Lavagem convencional - caudais de solução bombeada	Baixo: 0,30-0,68 LPM variavel Medio: 0,30-0,91 LPM variavel Alto: 0,30-1,32 LPM variavel
Tipo de carregador	integrado
Especificações do carregador	50/60Hz, 100-240 VAC, 1000W Comprimento do cabo do carregador 4,5 m
Tempo de carregamento	2,2 hrs (10% > 100%)
Tensão do sistema	25,6 volts
Motor de vácuo	0,45 kW
Nível sonoro padrão	tão baixo como 66 dBA
Navegação no corredor	tão baixo como 71 cm
Entrada no corredor (90 graus)	tão baixo como 91 cm
Rotação em U do corredor	tão baixo como 137 cm
Altura da máquina	112 cm
Comprimento da máquina	96 cm
Largura da máquina	56 cm
Distância autónoma à parede	tão baixo como 7,6 cm
Peso (depósitos vazios, com bateria)	183 kg

Para obter uma seleção completa de peças, escovas e discos Tennant, consulte o Guia de Referência de Peças e Consumíveis do X4 ROVR