



# T260

## Restregadora pequeña de operador caminando

### La limpieza, simplificada

La T260 proporciona una solución simple para la limpieza en espacios pequeños. Cuenta con un solo botón de inicio-detención para una operación rápida y directa y un cabezal de restregado de 20 pulgadas para una productividad excepcional.



### Fácil de maniobrar

Limpie áreas pequeñas y congestionadas con un diseño compacto y fácil de maniobrar que proporciona a los operadores una alta visibilidad.



### Controles intuitivos

Los controles fáciles de usar reducen el tiempo de capacitación del operador.



### Diseño fácil de usar

Mantenimiento diario simple con apertura de depósito de recuperación de gran tamaño que permite un acceso y visibilidad completos.

# Interior de la T260

- 1. Excelente captación de agua** con recuperador de agua parabólico con cuchillas estándar Linatex®.
- 2. Simplifique la operación** con el control de inicio-detención con botón y una pantalla de medidor de batería.
- 3. Limpieza sencilla** con fácil acceso y visibilidad de los depósitos.
- 4. El protector contra salpicaduras flotante** controla el rociado de agua para maximizar la captación de agua, ayudando a mantener los pisos secos.
- 5. Sistema simple** de cambio de cepillo/almohadilla.
- 6. Fácil mantenimiento diario** con puntos de contacto amarillos para ayudar a reducir las averías.



# Especificaciones de la T260

## CARACTERÍSTICAS

Trayectoria de limpieza	20 pulg. / 500 mm
Productividad (por hora) máxima teórica	21,120 ft <sup>2</sup> / 1,950 m <sup>2</sup> /h
Velocidad de los cepillos o almohadillas	150 rpm
Presión del cepillo/almohadilla	45 lb / 20.6 kg
Capacidad del depósito de solución	10.5 gal / 40 L
Capacidad del depósito de recuperación	12 gal / 45 L
Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)*	3 h
Voltaje de la batería	24 voltios
Dimensiones (largo x ancho x alto)	51.2 x 3,4 x 43.3 pulg. / 1300.5 x 772 x 1099.8 mm
Ancho del recuperador de agua	30.4 pulg. / 772 mm
Peso (con baterías estándar)	312 lb / 141.5 kg
Nivel de sonido**	72 dB

## ESPECIFICACIONES

20 pulg. / 500 mm
21,120 ft <sup>2</sup> / 1,950 m <sup>2</sup> /h
150 rpm
45 lb / 20.6 kg
10.5 gal / 40 L
12 gal / 45 L
3 h
24 voltios
51.2 x 3,4 x 43.3 pulg. / 1300.5 x 772 x 1099.8 mm
30.4 pulg. / 772 mm
312 lb / 141.5 kg
72 dB

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

\* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuo.

\*\* Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.

Para solicitar una demostración o información adicional, llame al **+1 800 553 8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

1260-brochure-es-Itam 10/23 ©2023 The Tennant Company.  
LINATEX y el color rojo de Linatex son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas a nombre de Linatex Ltd, una compañía de Weir Group PLC. Los productos de Tennant Company se venden y ofrecen a través de subsidiarias de Tennant Company y sus distribuidores. Todos los derechos reservados.

## Tennant Company

10400 Clean Street  
Eden Prairie, MN 55344-2650, EE. UU.

EE. UU. / Canadá: +1-800-553-8033

Quebec: +1-800-361-9050

Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com