



REINVENTA IL MODO DI PULIRE IL MONDO

T291

Lavasciuga uomo a terra dimensioni piccole

Una macchina compatta dalle grandi performance

Una piccola lavasciuga dal valore importante caratterizzata da comandi intuitivi, struttura ergonomica e funzionamento semplice. La manutenzione quotidiana è semplificata dall'ampia apertura del coperchio del serbatoio di recupero, dalla possibilità di sostituire senza attrezzi le spazzole/pad e dai punti di contatto gialli. Ideale per i proprietari e gli operatori di strutture che desiderano una macchina produttiva e di facile utilizzo, anche facile da mantenere.

Tecnologie disponibili



ec-H2O NanoClean® con sistema di dosaggio chimico



Funzionamento e manutenzione agevolati dalla presenza di batterie agli ioni di litio opzionali.



Comoda e facile da manovrare

Ottimizza il comfort dell'operatore grazie all'ottima manovrabilità e a una maniglia regolabile con comoda presa per un funzionamento ergonomico.



Facilità d'uso

Le impostazioni di pulizia pre-programmate semplificano la formazione dell'operatore e ne facilitano l'uso.



Prolunga le attività di pulizia

La modalità ECO assicura la riduzione dei livelli di rumorosità e del consumo d'acqua della macchina, aumentandone l'autonomia.

La lavasciuga uomo a terra T291

- 1. Tecnologia a spazzola autolivellante** per prestazioni di pulizia ottimali su superfici di diverso tipo.
- 2. I comandi intuitivi** con impostazioni di pulizia pre-programmate, modalità standard ed ECO, agevolano l'utilizzo e la formazione dell'operatore.
- 3. L'ampio display LCD** con comandi chiari e supporto multilingue consente agli utenti di avere informazioni utili.
- 4. Il serbatoio di recupero di grandi dimensioni,** offre accesso e visibilità totali semplificando la manutenzione quotidiana.
- 5. L'efficace design del tergipavimento** e le lame Linatex® standard consentono un'eccellente raccolta dell'acqua.
- 6. Il sistema per la sostituzione senza attrezzi di spazzole/pad** semplifica la manutenzione consentendo di attivare e disattivare i comandi dell'operatore.
- 7. I punti di contatto gialli** contribuiscono a semplificare la formazione dell'operatore e la manutenzione preventiva quotidiana.
- 8. Il caricabatterie incorporato** consente una ricarica flessibile.



Dati tecnici T291

CARATTERISTICHE	PAD	TRAZIONATA	TRAZIONATA	TRAZIONATA
Pista di pulizia		550 mm	600 mm	700 mm
Produttività (per ora) teorica massima	1967 m ² /ora	2468 m ² /ora	2697 m ² /ora	3142 m ² /ora
Copertura stimata (per ora)*	1246 m ² /ora	1564 m ² /ora	1724 m ² /ora	2035 m ² /ora
Velocità lavaggio	3 kmh		4,5 km/h	
Sollevamento/Abbassamento testata di lavaggio		Manuale con pedale		Elettronico
Velocità spazzola/pad		150 giri/min		200 giri/min
Pressione spazzola/pad		19 kg	29 kg	35,4 kg
Capacità serbatoio soluzione			50 l	
Capacità serbatoio di recupero			50 l	
Autonomia batteria - fino a ore**	2,5		3,5	
Voltaggio batteria			24 V (2 x 12)	
Dimensioni (L x l x h)		1327 x 563 x 1033 mm	1297 x 653 x 1033	1297 x 735 x 1033
Larghezza tergipavimento		772 mm		940 mm
Peso (con batteria più pesante)	150 kg	178 kg	183 kg	187 kg
Emissioni sonore (all'udito dell'operatore)***			56 dB	
Dosaggio chimico		Tecnologia ec-H2O NanoClean® standard		

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

* L'area di copertura viene stimata attraverso gli standard di velocità e tempo di svuotamento/riempimento presenti all'interno del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.

** I tempi di funzionamento si basano su tempistiche di lavaggio continuo.

*** I livelli sonori sono conformi alla norma ISO 11201, come raccomandato dall'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA

Dati tecnici delle batterie agli ioni di litio della T291

CARATTERISTICHE	PAD		TRAZIONATA	
Pista di pulizia	550 mm			
Produttività (per ora) teorica massima	1967 m²/ora		2468 m²/ora	
Copertura stimata (per ora)*	1246 m²/ora		1564 m²/ora	
Velocità lavaggio	3,5 km/h		4,5 km/h	
Sollevamento/Abbassamento testata di lavaggio	Manuale con pedale			
Velocità spazzola/pad	150 giri/min			
Pressione spazzola/pad	19 kg			
Capacità serbatoio soluzione	50 l			
Capacità serbatoio di recupero	50 l			
Tipo di batteria	50 Ah agli ioni di litio	90 Ah agli ioni di litio	50 Ah agli ioni di litio	90 Ah agli ioni di litio
Tipo di caricabatterie	Caricabatterie esterno	Caricabatterie incorporato	Caricabatterie esterno	Caricabatterie incorporato
Tempo di ricarica della batteria, fino a ore**	2 ore	7 ore	2 ore	7 ore
Autonomia batteria - fino a ore**	1.45 ore	3 ore	1.30 ore	2.30 ore
Voltaggio batteria	27,8			
Dimensioni - L x l x h	1327 x 563 x 1033 mm			
Larghezza tergipavimento	772 mm			
Peso (con batteria più pesante)	169		177	
Emissioni sonore (all'orecchio dell'operatore)***	56 dB			
Dosaggio chimico	Tecnologia ec-H2O NanoClean® standard			

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

* L'area di copertura viene stimata attraverso gli standard di velocità e tempo di svuotamento/riempimento presenti all'interno del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.

** I tempi di funzionamento si basano su tempistiche di lavaggio continuo.

*** I livelli sonori sono conformi alla norma ISO 11201, come raccomandato dall'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA

Per una dimostrazione o per ulteriori informazioni,
invia un'e-mail a info.italy@tenantco.com