

# S680

## Barredora compacta a batería de operador sentado

### Rendimiento confiable en una barredora compacta

La S680 es una barredora de operador sentado compacta, fácil de usar y gran maniobrabilidad. Limpie de manera eficaz en espacios reducidos y aberturas de gran tamaño en aplicaciones de trabajo ligero a mediano. Limpie silenciosamente y mantenga la calidad del aire con la operación de la batería.



### Diseño compacto

Alcance con facilidad muchas áreas de las instalaciones con el diseño compacto que ofrece un radio de giro estrecho y dirección en las ruedas delanteras.



### Rendimiento de limpieza versátil

Limpie una variedad de pisos duros y alfombrados con materiales que no dejan marcas y un cepillo principal autonivelante que se adapta automáticamente a las superficies.



### Operación simple

Garantice una operación exitosa y simplifique la capacitación del operador con controles fáciles de usar que cuentan con ajustes de trabajo preprogramados.

# Interior del modelo **S680**

- 1. Los controles intuitivos** cuentan con tres ajustes preprogramados para el trabajador a fin de facilitar el funcionamiento y la capacitación.
- 2. Largo de 2.5 ft<sup>3</sup> / Tolva de gran capacidad 70 L de gran capacidad 70 L** maximiza la productividad de limpieza, lo que permite turnos de limpieza más largos.
- 3. La trayectoria de barrido de 42 in / 1,050 mm de ancho** utiliza cepillos laterales dobles que proporcionan una limpieza de pasada de gran tamaño para reducir de manera eficaz el tiempo de limpieza.
- 4. La tolva de descarga baja con mango integrado** proporciona una operación ergonómica y segura.
- 5. Las líneas de visión claras** ofrecen una excelente visibilidad del operador y aumentan su seguridad.
- 6. La solapa antipolvo integrada** garantiza que los residuos recolectados más grandes se alojen de manera eficaz.
- 7. Las rpm ajustables del cepillo lateral** permiten a los operadores ajustar la velocidad del cepillo para adaptarse a su aplicación.
- 8. La tecnología de cepillo autonivelante automático** facilita la limpieza eficaz tanto en superficies de pisos duros como suaves y una variedad de aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores.



## Especificaciones de la **S680**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Tipo de sistema de barrido	carga trasera
Trayectoria de barrido (sistema de barrido principal)	25.6 in / 650 mm
Trayectoria de barrido (con cepillo lateral)	42 in/1,050 mm
Productividad por hora: Máxima (a velocidad máxima, sin superposición)	67,240 ft <sup>2</sup> / 6,300 m <sup>2</sup>
Productividad por hora: Promedio (3.0 mph / 4.8 km/h, 3 in / 75 mm de superposición)	50,560 ft <sup>2</sup> / 4,700 m <sup>2</sup>
Capacidad de tolva de residuos	2.5 ft <sup>3</sup> / 70 L
Altura de descarga de la tolva de residuos	bajo-manual
Velocidad máxima	3.7 mph / 6.0 km/h
Subida de rampa máxima	9.1° / 16%
Fuente de energía	Batería

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Tiempo de funcionamiento (máximo, minutos)	190
Voltaje del sistema	24 voltios
Tipo de filtro	panel de tela
Área de superficie del filtro	40.9 ft <sup>2</sup> / 3.8 m <sup>2</sup>
Eficacia del filtro	5 µm
Thermo-Sentry™	estándar
Interruptor de seguridad del asiento	estándar
Luz estroboscópica ámbar	estándar
Giro mínimo en pasillo	94.5 in / 2,400 mm
Largo x ancho x alto	55.1 x 32.1 x 45 in / 1,400 x 816 x 1,142 mm
Peso (sin baterías)	381 lb / 173 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios.

\* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de barrido continuo.

Para solicitar una demostración o información adicional, llame al **+1 800 553 8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

s680-brochure-es-Itam 5/23 ©2023 The Tennant Company.

### Tennant Company

10400 Clean Street  
Eden Prairie, MN 55344-2650, EE. UU.

EE. UU. / Canadá: +1-800-553-8033

Quebec: +1-800-361-9050

Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com