



Catálogo Productos



MÁQUINAS

Para responder a sus
necesidades




FINANCIACIÓN

a la medida de sus
necesidades



SERVICIO

Integral y preventivo



GESTIÓN DE FLOTAS

Para una visión
global de su limpieza

Nuestros servicios

Alquiler a corto y largo plazo

El servicio de alquiler de fregadoras y barredoras Tennant durante el tiempo que necesite es la fórmula ideal para trabajos por proyecto y servicios de limpieza puntuales. Permite un constante ajuste del parque máquinas a las necesidades reales de su negocio, incrementar la flexibilidad de su limpieza, controlar su flujo de efectivo y mantener la productividad con un coste reducido de alquiler en lugar de realizar inversiones importantes. Tenemos disponible una amplia flota de máquinas de tamaños distintos.

Máquinas reacondicionadas Recon

Además de nuestra amplia gama de máquinas nuevas, Tennant tiene uno de los inventarios más grandes de máquinas de reestreno de la industria. Con nuestras máquinas reacondicionadas podrá estar seguro de su compra ya que se someten a un riguroso proceso de reacondicionamiento y a exhaustivas inspecciones y pruebas a cargo de técnicos Tennant con formación específica hasta que obtienen el "Certificado Tennant".

Servicio asistencia técnica








SAT compuesto por 52 técnicos a nivel nacional y 14 centros, destinado a dar soporte los 365 días del año. Proporcionamos un excelente y rápido servicio aportando un valor extra a su inversión en maquinaria. Las ofertas de servicio flexibles de Tennant le permiten personalizar la cobertura según sus necesidades, de modo que sus máquinas siempre están listas y disponibles para trabajar.













EXTRACTORES DE ALFOMBRAS

	MODELO	ANCHO DE TRABAJO (cm)	RENDIMIENTO MEDIO (m ² /hr)	DEPÓSITO SOLUCIÓN/ RECUPERACIÓN (l)	FLUJO DE LA DISOLUCIÓN (l/min)	MOTOR DE ASPIRACIÓN (W)	DEPRESIÓN (cm)
	E5	38	88	19/19	2,7	880	218,4

ASPIRADORES DE POLVO Y POLVO/LÍQUIDO

	MODELO	CAUDAL	POTENCIA MÁX. (W)	MOTORES	NIVEL SONORO (dBA)	DEPRESIÓN (mm)	CAPACIDAD DEPÓSITO (l)
	V-CAN-10 Polvo	29 l/s 104 m ³ /h	900	1	68	2200	10
	V-CAN-12 Polvo	44 l/s 158 m ³ /h	900	1	63	2260	12
	V-CAN-16 Polvo	51 l/s 185 m ³ /h	870	1	62	2420	16
	V-WD-27 Polvo/líquido	70 l/s 252 m ³ /h	1200	1	72	2560	27
	V-WD-62 Polvo/líquido	140 l/s 504 m ³ /h	2400	2	74	2560	62
	V-WD-72 Polvo/líquido	210 l/s 756 m ³ /h	3300	3	76	2560	72
	V-BP-7 Mochila	40 l/s	850	1	67	2600	5,7





FREGADORAS CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

	MODELO	ANCHO DE FREGADO (cm)	RENDIMIENTO TEÓRICO/ PRÁCTICO (m ² /h)	DEPÓSITO SOLUCIÓN/ RECUPERACIÓN (l)	PRESIÓN CEPILLO (kg)	MOTOR ASPIRACIÓN (W)	ALIMENTACIÓN
	I-MOP LITE	D36,8	1400 - 700/1000	3/4	13	-	Batería Li-on DC 18V 12Ah
	I-MOP XL PLUS	D46	1800 - 1000/1300	4/6	22,5	-	Batería Li-on DC 25,2V 9Ah
	CS5	D28	976/639	5/5	12	36	Batería Ion Litio 36 V 5,5 Ah
	CS16	D35	1300/950	15/16,5	25	-	Batería AGM 24 V (2x12) 29Ah
		D35	1300/950	15/16,5	25	-	Cable
	T191	D45	1631/1187	28/30	21	-	Batería Gel 24 V (2x12) 74 Ah
		D45	1631/1187	28/30	21	-	Cable
	T2	D43	1720/950	26/36	23	102	Batería 12 V, 90 Ah
	T291	D55 T.A.	1967/1246	50/50	19	-	Batería Gel 24 V (2x12) 105 Ah
		D55	2468/1564	50/50	19	-	
	T391	D60	2697/1900	70/70	29	-	Batería 24 V (2x12) 105Ah
		D70	3142/2147	70/70	29/35,4	-	
	T500e Disco/Cilíndrico/Orbital	D65	3321/2389	85/102	18/54,5	470	Batería Ácido 24 V 210 Ah o Gel 180 Ah
		D70	3577/2588	85/102	18/54,6	470	
		D80	4088/2986	85/102	18/54,7	470	
		C70	3577/2588	85/102	18/54,8	470	
		O70	2601/1882	85/102	50/77	470	
	T600e Disco/Cilíndrico/Orbital	D70	3434/2230	121/140	45/90	560	Batería Ácido 36 V 210 Ah o Gel 180 Ah
		D80	3924/2573	121/140	45/90	560	
		D90	4415/2916	121/140	45/90	560	
		O70	3434/2230	121/140	48/77	560	




FREGADORAS CONDUCTOR SENTADO

MODELO	ANCHO DE FREGADO (cm)	RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO (m ² /h)	DEPÓSITO SOLUCIÓN/ RECUPERACIÓN (l)	PRESIÓN CEPILLO (kg)	MOTOR ASPIRACIÓN (W)	ALIMENTACIÓN
 T581	D55	3289/2038	78,5/80	22	-	Batería Gel 24 V (2x12) 180 Ah
	D70	4177/2645	78,5/80	10/50	-	Batería Gel 24 V (4x6) 180 Ah
 T7+ Disco/Cilíndrico	D65	4160/2750	110/110	36/54/73	470	Batería Ácido 24 V 320 Ah (C5) o Gel 24 V 240Ah
	D80	5120/3500	110/110	36/54/74	470	
	C80	5120/3500	110/110	18/36/54	470	
 T681 Disco/Cilíndrico	D70	4192/2574	100/110	10/50	-	Batería 24 V (4x6)
	D85	5073/3157	100/110	10/50	-	Batería 24 V (4x6)
	C70	4192/2574	100/110	6/23,50	-	
 T981	C	4300/3100	125/135	50	-	Batería 36 V (1x36) o (6x6)
	D80	4800/3570	125/135	90	-	
	D90	5300/3950	125/135	100	-	
 T12 Disco/Cilíndrico	D80	6700/4700	132/166	..-114	600	Batería Ácido 36 V 240 Ah o Gel 36 V 220 Ah
	C80	6700/4700	132/166	..-91	600	
 T1581	D1050	6458	218/237	..-116	-	Batería 36 V 320 Ah
	C1000	7085	218/237	..-37	-	Batería 36 V 320 Ah
 T16 Disco/Cilíndrico	D90	8230/5160	190/225	..-114	600	Batería Ácido 36 V 320 Ah o Gel 36 V 220 Ah
	C90	8230/5160	190/225	..-91	600	
 T17 Disco/Cilíndrico	D101	8940/5900	285/346	..-250	600	Batería Ácido 36 V 625 Ah o 36 V 775 Ah (hasta 8 horas de trabajo)
	C101	8940/5900	285/346	..-251	600	
 T20 Disco/Cilíndrico	D137	17560/8190	303/360	..-181	-	Diesel: 18,5 kW LPG: 31,6 kW
	C137	17560/8190	303/360	..-177	-	



FREGADORAS AUTÓNOMAS

MODELO	ANCHO DE FREGADO (cm)	RENDIMIENTO TEÓRICO MANUAL/AUTÓNOMO (m ² /h)	DEPÓSITO SOLUCIÓN/RECUPERACIÓN (l)	PRESIÓN CEPILLO (kg)	MOTOR ASPIRACIÓN (w)	ALIMENTACIÓN
 T380AMR	D50	3106/1950	75/75	28/41	24 VDC, 0,6 cv 0,46 kW	Batería (lead acid litio)
 T7AMR	D65	4250/2660	110/110	..-86	24 VDC, 0,6 cv 0,46 kW	Batería (lead acid litio)
 T16AMR	C91	5760/3600	190/225	..-91	0,75 hp 0,56 kW	Batería (lead acid litio)
 X4 ROVR	D50	1860	38/38	..-19	0,6 hp 0,45 kW	Batería (lead acid litio)









BARREDORAS-FREGADORAS

MODELO	ANCHO BARRIDO/FREGADO (cm)	RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO (m ² /h)	DEPÓSITO SOLUCIÓN/RECUPERACIÓN (l)	VOLUMEN TOLVA (l)	PRESIÓN CEPILLO (kg)	ALIMENTACIÓN
 M17 Disco/Cilíndrico	D170/101	14980/10310	285/346	85	..-250	Batería 36V hasta 775Ah
	C170/101	14980/10310	285/346	85	..-250	Batería 36V hasta 775Ah
 M20	142/137	17560/8190	212/276	110	..-177	Diesel o LPG
 M30	162,5/157	20160/9490	284/360	198	..-177	Diesel o LPG

BARREDORAS CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

	MODELO	ANCHO BARRIDO (cm)	RENDIMIENTO TEÓRICO/ PRÁCTICO (m ² /h)	VOLUMEN TOLVA (l)	ALTURA VOLCADO (cm)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)	ALIMENTACIÓN
	S7	70	2601/2508	45	-	-	Batería Gel 12 V 105 Ah
	S10	86	3970/3170	80	-	4,7	Batería 24 V 110 Ah

BARREDORAS CONDUCTOR SENTADO

	MODELO	ANCHO BARRIDO 1 CEPILLO/ 2 CEPILLOS (cm)	RENDIMIENTO TEÓRICO/ PRÁCTICO (m ² /h)	VOLUMEN TOLVA (l)	ALTURA VOLCADO (cm)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)	ALIMENTACIÓN
	S680	65/105	6300	70	-	6	Batería 24 V 180 Ah
	S780	68/120	7440	67	-	6,2	Batería 24 V 180 Ah
	S880	68/120	7440	67	-	6,2	Batería 24 V 180 Ah
	6100	76/97	6100/3320	85	-	8	Batería Ácido 36 V 210 Ah o Gel 36 V 165 Ah
	S16 H S16 L	117/152	13490/10340	150	157 HD	8.8 (adelante) 4.8 (marcha atrás)	Batería Ácido 36 V 240 Ah o Gel 180 Ah
	S20 Bateria	127/157	12190/7690	310	152	10	Batería Ácido 36 V 315 Ah
	S20 Diesel/LPG	127/157	12190/7690	310	152	10	Diesel Kubota 19,4 Kw LPG 24 Kw
	S30 Diesel/LPG	159/203	20320/9580	395	152	13	Diesel Kubota 28 Kw LPG 40 Kw
	800 Diesel	168/234	26820/10150	850	183	16	Diesel 33,6 Kw



TENNANT SALES & SERVICES SPAIN, S.A.

Avenida de las dos Castillas 33, Edificio Ática 3 planta 1 modulo A

28224 Pozuelo de Alarcón – Madrid

www.tennant.es | info@tennant.es | 900 900 150