


RÉVOLUTIONNNE L'APPROCHE DU NETTOYAGE



V-WD-24 et V-WD-24P

Aspirateurs de liquides et de poussières

Aspirateurs de liquides et de poussières haute performance

Réservoirs à grand volume durables et moteurs résistants qui aident à gérer les grandes tâches de nettoyage et les situations d'inondation.

Ensembles en option

**Trousse de fixation de raclette à montage
avant** (KTRI05342)

Système de filtration double

(KTRI05593) - modèle 24P seulement



Configurations pour répondre à différents besoins de nettoyage

Choisissez entre les modèles avec pompe de série ou avec pompe pour les inondations, puis personnalisez-les avec la raclette à montage avant et accessoires en option.



Efficace et fiable

Obtenez une plus grande efficacité et aidez à prévenir les dommages causés à la machine avec un grand réservoir en polyéthylène compact et durable de 24 gallons.



Facile à manoeuvrer

La poignée légère et robuste ainsi que les deux roues à l'arrière et les deux roues pivotantes à l'avant offrent une manœuvrabilité aisée.

L'intérieur des modèles V-WD-24 et V-WD-24P

- Modèle V-WD-24P** doté d'une puissante pompe submersible adaptée pour la vidange des zones inondées, le vidage de réservoir et les services d'urgence.
- Joint de culasse novateur** fournissant un joint solide, même pour l'aspiration de débris huileux ou chimiques. Aucune perte de débit d'air lors de la succion.
- Crochets de réservoir solides** Crochets souples à déclenchement rapide, résistants aux chocs et durables.
- Scellant flottant** et système antimousse intégré pour détecter et bloquer les liquides lorsque le réservoir est plein, protégeant ainsi le système et garantissant une sécurité maximale.
- En option** Ensemble de raclette à montage avant facile à assembler (KTRI05342).



V-WD-24 et V-WD-24P Données techniques

CARACTÉRISTIQUE	V-WD-24 DONNÉES TECHNIQUES	V-WD-24P DONNÉES TECHNIQUES
Usage	Humide et sec	Humide et sec
Moteur	1	1
Alimentation	1 200 W maximum	1 200 W maximum
Tension	120 V	120 V
Élévation d'eau	100 po (2 530 mm)	100 po (2 530 mm)
Capacité de la pompe	-	48 gal/min (180 L/min)
Débit d'air	118 pi ³ /min (200 m ³ /h)	118 pi ³ /min (200 m ³ /h)
Capacité du réservoir	24 gal (90 L)	24 gal (90 L)
Longueur du câble	40 pi (12 m)	40 pi (12 m)
Niveau de pression acoustique	70 dBA	70 dBA
Dimensions	23 x 18 x 36 po (595 x 460 x 910 mm)	23 x 18 x 36 po (595 x 460 x 910 mm)
Poids	41,9 lb (19 kg)	48,7 lb (22,1 kg)
Configuration	Boyau d'aspiration de 16 pi (5 m), cordon d'alimentation de 40 pi (12 m), lance en aluminium/plastique composée de deux pièces, lance munie d'un régulateur de débit d'air, filtre en tissu, sac en papier, outil à plancher pour la poussière, outil à plancher humide, lance plate, brosse ronde et adaptateur.	Boyau d'aspiration de 16 pi (5 m), cordon d'alimentation de 40 pi (12 m), lance en aluminium/plastique composée de deux pièces, lance munie d'un régulateur de débit d'air et outil à plancher humide.
Options	Ensemble de raclette à montage avant, outil-brosse à tapis et filtre HEPA.	Ensemble de raclette à montage avant, système de filtration double, outil à plancher pour la poussière, lance plate, brosse ronde et adaptateur.
Garantie	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.	

Les spécifications peuvent changer sans préavis et varient selon le fonctionnement de la machine; les moyennes sont illustrées.

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, composez le **1 800 553-8033** ou écrivez à **info@tenantco.com**

Fiche de vente du V-WD-24/24P 1.080.001.am.fr
8/19 ©2019 The Tennant Company.

Tennant

701 North Lilac Drive | Minneapolis, MN 55422, États-Unis
États-Unis/Canada : +1 800 553-8033 | Québec : +1 800 361-9050 | À l'étranger : 1 763 540-1315